



**En Esta
Edición**

Dwyer

**Series
Wm2 &
WMT2**



SERIES WM2 & WMT2

- Leer con precisión el uso total de agua de 5/8" a 2" o 15 mm a 50mm tamaños de línea.
- Disponible en galones estadounidenses o pies cúbicos para adaptarse a una variedad de aplicaciones.
- Dial sellada herméticamente elimina la exposición exterior.
- Opción de salida de pulso de 0,1 galones a 100 galones por impulso o 1 L para 100 L por impulso para la totalización remota.
- Incluye acoplamientos sujetadores para facilitar el montaje y filtro integral para filtrar partículas línea.
- Engranajes plásticos autolubricantes proporcionan una larga vida con una fricción mínima.
- Cuerpo de Frost protegida, protege contra la formación de escarcha.
- Fácil de leer pantalla de tipo odómetro.



Calle 60 No. 9A-31 Ofc. 305 -- Bogotá - Colombia -- Código Postal: 110231288
PBX: 7 42 44 46 - Fax: 3 47 64 93 - Email: tecnicasandinas@tecnicasandinas.com
www.tecnicasandinas.com

La información contenida en este mensaje puede contener información privilegiada, confidencial y protegida contra divulgación. Si usted no es el destinatario o la persona responsable de la entrega al destinatario, tenga en cuenta que usted ha recibido este correo electrónico por error y que cualquier uso está estrictamente prohibido.

Le pedimos nos notifique por correo electrónico a la dirección antes mencionada y borre el mensaje de su sistema.